

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ВПГ-6/10/12

Характеристики		Модель бытового газового водонагревателя			
		DA			DS
		ВПГ-6	ВПГ-10	ВПГ-12	ВПГ-10
Номинальная тепловая мощность, кВт		12	20	24	20
Номинальный отбор горячей воды ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$), л/мин		6	10	12	10
Вид потребляемого газа		природный газ (ГОСТ 5542-2014)			
Давление природного газа на входе в водонагреватель, кПа	номинальное	1,274			
Давление сжиженного газа на входе в водонагреватель, кПа	номинальное	2,94			
Номинальный расход газа, м ³ /час		1,2	2	2,4	2
Необходимое разрежение в дымоходе, Па	максимальное	20,4			
	минимальное	1,96			
Розжиг горелки		Автоматический			
Тип элементов питания		R20, 1.5В или блок питания от сети 220 В — 2шт.*			
Напряжение при использовании блока питания	входное	220 В~/ 50 Гц			
	выходное	3 В			
Выход продуктов горения		дымоход (естественная тяга)			
Температура продуктов горения не менее, °С		110			
Диаметр дымохода, мм		90	110		
Рабочее давление воды, МПа		0,025-0,5			
Подводящие трубы, дюйм	газа	G1/2"			
	холодной воды	G1/2"			
	горячей воды	G1/2"			
Габаритные размеры, мм	высота	450	620	620	550
	ширина	300	350	350	328
	глубина	140	190	190	179
Масса, кг		5,5	9,8	10,6	8,7
Климатическое исполнение		УХЛ 4.2			

* Блок питания не входит в комплект поставки ВПГ-10DS.